


**Charakterystyka wyrobu**  
**Profil U 60/80****Typ wyrobu:** Pianka polietylenowa**Nazwa wyrobu:** Profil PE U 60/80

**Opis wyrobu:** Profil ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi i odpornościami. Jest miękkim. Podlega w 100% recyklingowi.



Oznaczenie	A	H	C	G
Profil U 60/80	60 ± 2 mm	80 ± 2 mm	15 ± 2 mm	12 ± 2 mm

Parametry techniczne:	
Gęstość pozorna	30 kg/m <sup>3</sup> [ ±10% ]
Współczynnik przewodności cieplnej	0,038 W/(m·K)
Dolna temperatura zastosowania	-30 °C
Górna temperatura zastosowania	+90 °C
Nasiąkliwość wodą po 24h	1% objętościowo
Kolor	Szary, niebieski, żółty

Długość: 2 mb ± 2 %

Sposób pakowania	Karton
140	mb

Produkt zgodny z PN-EN 14313

Atest higieniczny HK/B/1204/01/2016

Produkt spełnia wszystkie wymagania wynikające z dyrektywy REACH i RoHS